NOafk 诺雅克

收件人 | 浙江正泰电器股份有限公司中国区营销系统

发件人 | 浙江正泰电器股份有限公司市场部

主题

关于 Ex9 系列产品说明书电子化变更的通知

各销售精英:

为更好的服务客户,让客户更便捷的获取产品相关的资料,同时减少纸质说明书等物料的使用对环境造成的伤害,公司决定对 Ex9 系列产品(具体涉及产品清单见附件一)取消包装内的纸质说明书,客户可通过扫描产品正/侧面新增或已有二维码获取产品相关的电子资料。此次变更,对产品外形尺寸及产品性能等均不产生任何影响。

变更范围:框架类产品、塑壳类产品、终端类产品(具体系列见附件一)

变更时间: 2025 年 7 月 20 日起切换

变更前后如下表所示:

序号	变更前	变更后					
	(框架类产品示例)	(框架类产品示例)					
1		 产品正面増加二 组码; 通过手机扫描二 组码可链接官网 数据; 在资料页面可查 询/下载样本、说 明书等技术数据; 					
	(塑壳类产品示例)	(塑壳类产品示例)					
2							

2025年6月24日

浙江正泰电器股份有限公司 市场部

No.: Noark20250624

序号	变更前	变更后
	(终端产品示例)	(终端产品示例)
3		

以上涉及产品的说明书变更,不影响产品性能参数及功能,请新老客户可以放心使用。 本次变更从 2025 年 7 月 20 日开始切换,切换期间可能存在变更前后产品同时销售的情

况,请做好客户沟通。

如有任何产品问题,请拨打 400-109-2111 或登录 NOARK 诺雅克客户服务微信小程序 【在线客服】。客户服务团队竭诚为您服务,感谢您对诺雅克的信任与支持!

附件一: Ex9产品无纸化实施系列范围清单

序号	产品大类	系列	产品系列清单			
1	空气断路器	9系列	Ex9A 系列空气断路器、Ex9ASD 系列隔离开关 Ex9A-DC 系列直流空气断路器、Ex9ASD-DC 系列直流隔离开关			
2	塑壳断路器	9 系列	Ex9M 系列(包含 Ex9M 热磁/电子式、Ex9MD 直流、Ex9ML 漏电、 Ex9M□SD 隔离等系列); Ex9MV2S-PV10、Ex9MV2S-PV/DC1500V 系列; Ex9M□HV 系列; Ex9MY□HV 系列(包含 Ex9MY□HV 热磁、Ex9MY□HVSD 隔离系列); Ex9MD□HV 系列 Ex9MD□HV 系列			
3	模数化隔离开 关	9 系列	Ex9IZ□HV 系列; Ex9I□HV 系列;			
4	微型断路器	9 系列	Ex9B 系列;Ex9BD 系列;Ex9B100 系列;Ex9BH 系列;Ex9BP 系列;			
5	微断隔离开关	9 系列	Ex9l 系列;Ex9Bl 系列;Ex9BT2 系列;			
6	微断漏电	9 系列	Ex9LE 系列;			
7	微断附件	9系列	AL31、AXL31;AX31;SHT31;OVT31;UVT31;			
8	浪涌保护	9 系列	Ex9UE 系列;			

附件二 通过二维码获取电子资料操作说明

第一步:通过手机微信"扫一扫"扫描产品本体上的二维码;

注: 以 Ex9B 系列微断为例

第二步:扫描二维码后,直接跳转该产品的详细介绍页面(图一)。



第三步:进入产品详细页面后,可通过点击顶部的"技术参数/产品资料"(图二),便可快速 进入到产品技术参数浏览页面;

第四步: 点击"产品资料"即可进入到资料下载页面(图四),可在线查看及下载相关电子档文件;



×		v	诺雅克 www.noark	E cn			••••	×		Ň	诺雅克 www.noark.cn			
NOa	IK诺	雅克					≡	иоагк ж	濉克					≡
技术	参数	产品资	[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [产品选型		批量下	载	技术参数	产	品资	[产品选型	2	批量	下载
Ex9B小型MI					1			产品样本		١	Ex9BG塑料外壳式断	路器说	的书电子)	し 版…
	100		and a			-		认证证书				.旦祖	E pui (e.	201410 1
量号 电气性能 符合标准 极数(非联网	E0/BP-JX(+)(-)	GB/T 1	14048.2,IEC/EN 609	447-2	ESSEDIZS	EXOL	0125	试验报告		I	0463B254SM-Ex9BH	G使用i	说明书(国	内…
請数) 総定工作电圧 Ue(V DC)	250 500 750 1000	1P 2P 3P 4P 48 110 -<	11 ⁰ 22 ⁰ 39 ⁰ 49 ⁰ 250 500 750 1000	0 250 360 750 720 1000	11 ⁰ 22 ⁰ 31 ⁰ 41	00 300 60	62	产品说明书			[] 在线	查看	📥 pdf (1.9	6
設定他爆电圧 UI(V)		180 360	1000				生线客服	三维模型图		E	Ex9B40J小型断路器	说明书	电子版(ロ	在线客服
冲击射受电压 Uimp(kV)		6				8	R	一体围体				**	de adt (2)	R
In(A)	1-63	1~63 C (li=12ln)	10-63	80	32-100	3	电话咨询	二维图纸			[] 住政	宣右	🗠 pdf (2.:	电话咨询
期时的内共型	C (li=12in) K (li=17in)	K (li=17in) B (li=5.5in, 180V, 360V, 540V, 720V)	C (li=12in) K (li=17in)	B (#=5.5In) C (#=8In)	C (li≕11in) li≔17in)				_				
間空和3時間力 Icn(kA)	10	10	6	6	10		- * **				Ex9PN小型断路器说	明书电	1子版(中3	20 C
載定18行7度 語分析能力 Ics(kA)	10	10	6	6	7.5		官方微信				[] 在线	查看	📥 pdf (2.	官方微信
脱扣器类型			1548	DC 00										
电气寿命	2500	2500	1500	1500	1500									ΞQ
基準温度 (ご)	40	40	40	40		30	- 002 <u>0</u> 22							产品选型
外壳跟黑等级		-35°C - 701	UL94 C高佳道空空, 90%3	IV-0 1012. 1430308		-		热门产品						
建植物安装														
接线方式	1.44	2.22	NESD	24		Î.						6		
(mm ²)	1-35	1-35	1~35	1-35	6-50	6-	50		NEW	n			NEW	
(N.m)			5.0	0					5	J ,	In Na Na N		ι γ	
(mm)		1222	13	3		1000								
訪伊等级		IP2	-26-	+70		11-20								
(℃) 污染等级			30-					B.			and set al			
安装类别			5	1						1	CALCULAR OF COMPANY			
安装方式			导轨3	安朝										
1注: 附件捐款2	5式它E×98小型新聞	l褶一致,详见E×9B小型I	新聞相称本 「「「「「」」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」	nuali antat										
热门产	≖⊟							7小型断路	Exs	9M系	列交流塑料外壳 式断路器		Ex9C≸	《列交》
	111		Ο		<		*				0		<	¥
			图	=						冬	四			

第五步: 点选所需下载的资料框, 点击 🛃 下载标志, 页面自动提示"即将离开微信, 在浏览器打开", 点击下方"允许"(图五), 自动跳出浏览器选择页面, 点击需要使用的浏览器 (图六), 页面自动跳转到下载界面(图七), 点击"下载", 即可完成资料的下载;

No.: Noark20250624

图五



图六



18:30		ᅙ ໍ່ມີ 🛑 100
×	诺雅克 www.noark.cn	
иоагк ж	雅克	≡
技术参数	产品资料	品选型 批量下载
产品样本	C04-终端配电	产品.pdf
认证证书		在线查看 📥 pdf (23.39MB)
试验报告	A54-Ex9B系列	小型断路器2024版.pdf
产品说明书		在线查看 🔄 pdf (16.91MB)
三维模型图		9
二维图纸		在线客部
<	选择浏览器打开	Ŧ
浏览器	UC浏览器 WPS	Office WeLink
原 考或志思 夸克	头条 今日头条 京	18 (方) (方) (方) (方) (方) (方) (方) (方) (方) (方)
天猫 0.0 618 天猫	大脑视频	

18:30		奈 ‱ 1 00
×	诺雅克 www.noark.cn	
NO	JIK 诺雅克	≡
_	© https://ztkbs.chint.c	2 搜索
技		銰
产品		
认证		B)
试验		
产品		B)
三组		9
二组		线客服
		いば咨询
		会 方做信
热广	C04-终端配电产品.pdf 23.39 MB	日本
	下载	
£.		W.
流接触	器 Ex9S电动机保护用断路 器	B1系列 UL489 器